

Математическая логика и логическое программирование

mk.cs.msu.ru → Лекционные курсы

→ Математическая логика и логическое программирование (3-й поток)

Блок 36

Хорновские логические программы:
содержательное сравнение семантик

Лектор:

Подымов Владислав Васильевич

E-mail:

valdus@yandex.ru

Для ХЛП были введены две семантики:

► **Декларативная:**

- программа и запрос — это формулы
- правильный ответ — это такой, для которого запрос логически следует из программы

► **Операционная:**

- шаг вычисления — это построение SLD-резольвенты
- SLD-вычислимый ответ — это такой, который можно получить при помощи последовательности таких шагов

С одной стороны, **операционная семантика** может расцениваться как «чисто техническое» дополнение к декларативной, в котором говорится, как именно на компьютере вычисляются правильные ответы

С другой стороны, так как вычисление программы на компьютере — это важно и неизбежно, то хотелось бы иметь более «интуитивно ясное» понимание происходящего

Запрос $\langle ?C_1, \dots, C_k \rangle$ — это:

- ▶ Согласно **декларативной семантике**: обращённый к программе вопрос «для каких значений целевых переменных утверждения C_1, \dots, C_k обязательно верны, если считать верным всё то, что записано в программе?»
- ▶ Согласно **операционной семантике**: список задач, записанных в виде атомов, общий ответ к которым нас интересует

Факт $\langle A; \rangle$ — это:

- ▶ Согласно **декларативной семантике**: утверждение о том, что A безусловно верно (для любых значений используемых переменных)
- ▶ Согласно **операционной семантике**: тривиальный способ решения задачи A , в котором сразу выдаётся ответ
 - ▶ Правило SLD-резолюции — это объявление об успешном решении задачи A с записью ответа в унификатор

Правило $\langle A \leftarrow B_1, \dots, B_k \rangle$ для $k \geq 1$ — это:

- ▶ Согласно **декларативной семантике**: утверждение о том, что если верны все утверждения B_1, \dots, B_k , то верно и A
- ▶ Согласно **операционной семантике**: запись способа решения задачи A , согласно которому следует решить (под)задачи B_1, \dots, B_k и скомбинировать ответ к A из ответов к этим подзадачам
 - ▶ Правило SLD-резолюции — переход к решению подзадач с записью способа комбинирования ответов в унификатор

ХЛП \mathcal{P} — это:

- ▶ Согласно **декларативной семантике**: база знаний, посчитанных правильными, существенными и достаточными для ответов на интересующие вопросы
- ▶ Согласно **операционной семантике**: запись всевозможных способов решения (достаточного набора решений) интересующих задач и всех возникающих подзадач

С точки зрения **декларативной семантики**, порядок записи утверждений в программе и атомов в телах правил и запросов неважны:

- ▶ Конъюнкция коммутативна (можно переставлять атомы в телах без изменения смысла формул)
- ▶ Множество — это неупорядоченная совокупность элементов

С точки зрения **операционной семантики**, резонно предположение, что порядок записи утверждений и атомов в телах может быть важен:

- ▶ Зависят ли результат вычисления от выбора конкретных способов решения подзадач?
 - ▶ Очевидно, что да: ранее уже были примеры вычислений, порождённых одним и тем же запросом к одной и той же программе, но приводящих к разным ответам или вовсе не приводящих к ответу
- ▶ Зависит ли результат вычисления от выбора порядка решения подзадач?
 - ▶ А это не так очевидно