

Распределённые алгоритмы

mk.cs.msu.ru → Лекционные курсы → Распределённые алгоритмы

Блок 36

Задача избрания лидера:
нижние оценки

Лектор:

Подымов Владислав Васильевич

E-mail:

valdus@yandex.ru

При помощи **алгоритма Ченя-Робертса** можно избрать лидера* в однонаправленном кольце с n узлами с коммуникационной сложностью $O(n \log n)$ в среднем относительно всех порядков идентификаторов в кольце

Единственное предположение не по умолчанию, использовавшееся в этом алгоритме — это поддержка очерёдности сообщений

Упоминался и АИЛ* для тех же топологий, имеющих сложность $O(n \log n)$ в худшем случае

А можно ли избрать лидера* со сложностью, меньшей по порядку?

Теорема (Д.з. 1, трудная). Любой АИЛ* в однонаправленном кольце с поддержкой очередности сообщений имеет коммуникационную сложность $\Omega(n \log n)$ относительно числа узлов n

Теорема (без доказательства; Бодлендер, 1988, 1991). Любой АИЛ* как однонаправленном, так и в двунаправленном кольце с поддержкой очередности сообщений имеет коммуникационную сложность $\Omega(n \log n)$ в среднем и в худшем случаях, даже если каждый узел знает размер кольца

Следствие. Любой АИЛ* в произвольной неориентированной связной топологии с поддержкой очередности сообщений имеет коммуникационную сложность $\Omega(n \log n)$ относительно числа узлов n

Теорема (Д.з. 2). Любой АИЛ* в произвольной связной топологии имеет коммуникационную сложность $\Omega(m)$ относительно числа каналов m

Доказательство этой теоремы похоже на доказательство аналогичного утверждения для волновых алгоритмов

Следствие. Любой АИЛ* в произвольной связной топологии имеет коммуникационную сложность $\Omega(n \log n + m)$ относительно числа узлов n и числа каналов m